



ИП Вьюхин Алексей Владимович
Компания «Двери «ВиД»
624001, Свердловская обл, Сысертский р-н, п. Бобровский,
ул Калинина, 109
тел. 8-906-805-23-79
www.dveri-aramil.ru

Паспорт по эксплуатации теплых входных дверей «Портал» из массива дерева.

1. Технические характеристики.

Материал: массив уральской сосны (срощенный или цельноламельный). Влажность древесины 6-8%.
Покрытие: эстонская влагостойкая пропитка «Пинотекс» и германский лак «Hesse».
Цвет: дуб, орех, палисандр, венге. Гладкое матовое покрытие и текстурированное дерево (искусственное старение).
Фурнитура: Апекс.
Открывание: левое, правое.
Размеры по коробке: 860x2060, 960x2060
Изготовление нестандартных размеров.
Толщина полотна: 72мм.
Утеплитель: мин. вата.

Двери соответствуют ГОСТ 475-2016
Гарантийный срок 1 год с момента окончания монтажных работ квалифицированным монтажником, при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!!! Цвет и текстура древесины, являются естественными природными характеристиками и не могут быть полностью идентичными.

Р.С. Компания «Двери «ВиД» оставляет за собой право замены фурнитуры и покрытия в целях улучшения качества выпускаемых дверей.
Паспорт обновлен июль 2022 год.

2. Условия хранения и эксплуатации.

Не допускается хранение дверей из массива на двух опорах, на боковом ребре или в вертикальном положении, прислоненных к чему либо. Во избежание «провисания» двери под собственной тяжестью, что может привести к искривлению полотна.

Не храните двери вблизи отопительных приборов, это может вызвать частичное усыхание и коробление древесины и покрытия.

Двери не должны подвергаться частичному воздействию солнечного цвета, это может вызвать неравномерное потемнение древесины.

3. Рекомендации по установке.

Перед установкой дверей в новый дом, необходимо наличие отопления, дом должен быть просушен от излишней влаги. Если дверь будет установлена в дом из нового сруба, то перед ее монтажом, необходимо сделать усадочную фальш-коробку.

Устанавливать входные двери из дерева, нужно после того, как в доме были завершены все работы, которые могут вызвать повышенную влажность в помещении. К таким работам относится заливка теплого пола, штукатурка стен, заливка бетонной лестницы и т.д. В доме должна работать вентиляция, чтобы не скапливалась излишняя влага на древесине.

Со стороны улицы теплая дверь из массива дерева должна быть защищена от прямого попадания осадков и прямых солнечных лучей тамбуром.

Установка в проем, входных дверей из массива, должна проводиться квалифицированными монтажниками.

Открытие и закрытие дверей в процессе эксплуатации не должно производиться способами, вызывающими повреждение дверных полотен и коробки, а так же замков и петель.

Один раз в год, при смене сезона зима-лето, необходимо смазать замки и петли.

Для поддержания красивого внешнего вида древесины, пользуйтесь специальными средствами по уходу за деревом. Не пользуйтесь химическими и абразивными веществами, которые могут привести к повреждению лакокрасочного покрытия.

Соблюдая эти маленькие правила и рекомендации, теплые входные двери из массива сосны компании «Двери «ВиД», прослужат вам долгие годы! И подарят вам только положительные эмоции!

4. Инструкция по установке теплой двери «Портал».

Устанавливать теплые входные двери должен обученный профессиональный монтажник.

Выделим для монтажника, очередность и регулировочные места при установке теплой входной двери.

1. Стоевую коробку со стороны петель и порог выставляем по уровню и закрепляем дверь в проеме.
2. Регулируем стоевую коробку со стороны замка по прихлопу нижний и верхний угол.
3. Регулируем петли в полотне двери смещением влево вправо.
4. Регулируем петли на коробке шестигранником: верхний болт – верх, низ, нижний болт под шестигранник – придавить к коробке или отодвинуть.
5. Со стороны замка регулируем прижатие полотна к дверной коробке ответной планкой.

!! С переходом на летний сезон, смазываем в замке секретный механизм.

